

**SUPER**



**UPKAR**

**ORIGINAL**

### Spécifications techniques

- Tambour de décortilage type Engelberg
- Entraînement du rotor décortilage par poulie. En plus de la poulie standard, chaque décortiqueuse est livrée avec une deuxième poulie bombée en fonte pour permettre une bonne adhésion de la courroie (écart entre points haut et bas de la portée de la courroie 1 mm) ;  
Diamètre poulie : 250 mm ; largeur portée courroie : 100mm, épaisseur portée courroie : 4 mm ;
- Couteau (lame) en acier traité pour la cage de décortilage
  - Etanchéité aux grains de la cage de décortilage assuré : Evité la fuite des grains de la cage de décortilage lors du fonctionnement

Paliers à roulements en deux éléments : durée de la vie de 5000 heures, roulement SKF P208 - Poulie plate pour entraînement polisseur de diamètre 300 mm - Diamètre tambour blanchisseur : 150 mm ;

- Epaisseur tôle trémie : 1,5 mm - Tamis adapté pour la séparation des grains et du son - Système de collecte du grain décortiqué à la sortie machine réglable - Adaptable sur châssis
- Support en acier - Fourni avec deux tamis de rechange, adaptés au mil, mais, sorgho et riz, une paire de bride en acier de rechange



**Décortiqueuses multi céréales**

Modèle : N°7

### Spécifications fonctionnelles

Décortiqueuse à céréales (mil, maïs, sorgho, riz) avec polisseur.

Le décortiqueur et le polisseur sont incorporés en une machine, avec séparation des grains et du son.

Le rotor du décortiqueur et celui du polisseur sont entraînés séparément par poulie/courroie plate

**UPKAR the ultimate power machine ...**

**Manufacturers & Exporters :**

**UPKAR INTERNATIONAL PVT. LTD.**

**A Government of India Recognised Export House**

Khera Road, Basant Nagar, Phagwara - 144 401 (INDIA)

Tel. : 91-1824-261915, 262915, 264915, 269915, 269916

Fax : 91-1824-264916, 221916

Email : [punit@upkarinternational.com](mailto:punit@upkarinternational.com)

Mobile : 0091 98140 64916