



UPKAR INTERNATIONAL PVT. LTD.



CARACTERIQTQUES TECHNIQUES EGRENEUSE/DESPATEUSE MULTI FONCTION

Marque	UPKAR
Longueur du tambour	42''
Nombre de dents	60
Nombre de ventilateurs	2 sur l'arbre principal et 1 dans les tamis
Rendement	Alimentation 1500 kg Sortie 1000 kg
Energie	Prise de force (PDF)
Poids	900 kg
Taille des pneus	600 x 16 avec jante neuve
Tambour de battage	600/6 rotor avec goujons filetés, basés sur le système d'écoulement axial
Mécanisme de tamisage	Système oscillant contrôlé par des paliers
Diamètre de l'arbre principal	2,5''
Nappe/tamis	Convenable aux spéculations suivantes : maïs, sorgho, blé, sésame, mil et soja (un jeu)
Point d'attelage	avec anneau
Cardant prise de force	Avec système de protection
Courroies roue volante	03
Courroie ventilateur	01
Courroie tamis	01
Capot roue volante	Oui
R.P.M/NTM	600 tr/mn
Plateforme d'alimentation	Large de 60'' x 25''
Système d'alimentation :	Trémie interchangeable et goulotte d'alimentation pour l'opération multifonction
Cylindre d'égrenage	Rotor ayant des goujons filetés basés sur le système d'écoulement axial
Cadre principal	125 mm x 65 mm
Essieu	50 mm
Trousseau pour entretien	01



www.upkarequipements.com