



Motoculteur 15 HP Modèle DL15



Spécifications techniques générales

Type : motorisé avec chaise asise

Dimension avec les roues cages: Largeur :1430mm
Longueur : 3650 mm
Hauteur : 1300 mm

Système de transmission de l'énergie :

Moteur à l'embrayage : à l'aide de 3 courroies trapézoïdales

Embrayage à l'axe des roues : à l'aide de pignons

Embrayage à la boîte de vitesse : à l'aide de pignons

Vitesse de déplacement : 5 avants 1 Arrière

Huile de transmission : SAE 90

Système d'embrayage : multiples disques secs

Système de freinage : tambour

Dimension des pneus : 750-16

Empattement de roues : réglable 767 et 995 mm (Normal 800 mm)

Système sécuritaire : Protection des courroies et poulies

Mancherons : longs et dégagés

Poids de la structure avec roues sans moteur : 350 kg

Spécifications techniques du moteur

Marque Upkar

Modèle: ZS1100N

Type: Diesel à injection directe, monocylindre, 4 temps, piston horizontal

Alésage x Course : 105 x 115 mm

Volume de la cylindrée : 996 cm³

Puissance maximale : 15 CV

R.P.M : 2200tr/mn

Consommation spécifique à la puissance nominale: 246,2 g/CV-h

Capacité du réservoir de carburant: 15 litres

Mode de refroidissement: circuit fermé avec radiateur pressurisé,

Système de démarrage : automatique et manuel par manivelle

Poids (à vide) : 165 Kg

