



Motoculteur

Motoculteur 12HP

Motoculteur 15HP

Motoculteur 18HP

Outillages agricoles

Contactez-nous

[Accueil](#) » [Produits](#) » [Motoculteur](#)

Motoculteur 12HP



Motobineuse DF-12L



Motobineuse DF-12SL



Motobineuse DF-12KL



Motobineuse DF-12EL

Motoculteur 12HP

Ce motoculteur 12HP est un équipement agricole double fonctions qui peut être tracté ou motorisé. Le tracteur à deux roues est disponible avec une structure simple et compacte, une bonne fiabilité, une longue durée de vie aussi bien que des opérations aisées. De plus, il offre des caractéristiques de poids léger, d'une grande capacité de couple disponible et d'une bonne capacité de franchissement.

Notre motoculteur 12HP est idéalement adéquat pour une utilisation dans les terrains humides, terrains secs, les vergers, les potagers et les terrains faiblement inclinés. Lorsqu'il est attaché comme accessoire ou comme attachement agricole, il est idéal pour le labourage, le hersage ainsi que la récolte forage, le creusement, le transport et d'autres. De plus, notre tracteur sur deux roues est aussi extrêmement employé comme source d'alimentation fixe p l'arrosage, le battage de grain, l'égrenage de coton, le meulage de farine, la découpe de fourrage, le drainage et l'irrigation en petites quantités, et plus.

Spécifications techniques

Modèle		Unité	DF-12L	DF-12SL	DF-12KL	DF-12EL
Poids de structure	Sans rotoculteur	kg	350	353	368	374
	Avec rotoculteur		455	458	473	479
Poids de fonctionnement (avec rotoculteur)		kg	490	493	508	514
Vitesse de rotation de l'arbre du motoculteur		rpm	188	188/300	188	188/300
Dimensions hors tout (L×H)		mm	2680×960×1250		2680×1030×1250	3180×960×1250
Nombre de lames		PCS		18	24	18
Largeur de fonctionnement du motoculteur		mm		600	800	600
Type de tracteur			Mono essieu, double utilisation, traction et propulsion			
Boîte de vitesse principale			(3+1)×2			
Vitesse de déplacement	Avant	km/h	1.5, 2.7, 4.4, 5.7, 10.2, 16.5			
	Arrière		1.1, 4.1			
Dimension de pneu			600-12			
Empattement		mm	800, 740, 640, 580 (Typiquement 800)			
Garde de toit minimum		mm	182			
Rayon de braquage minimum		m	0.9 (sans rotoculteur)			
Modèle de moteur			S195N/ZS195N			
Type de moteur			Mono cylindre, horizontal, 4 temps, chambre de turbulence / injection directe, refroidissement par eau			
Alésage × Temps		mm	95×115			
Cylindrée totale		L	0.815			
Taux de compression			17:1			
Vitesse de rotation de vilebrequin		rpm	2000			
Sortie nominale		kW	9.2			
Consommation de carburant spécifique		g/kW. h	265.2			
Consommation d'huile de graissage spécifique		g/kW. h	≤2.72			
Méthode de refroidissement			Condensateur (Radiateur)			

Motoculteur 12HP

[Tracteur 4 roues](#) | [Motoculteur](#) | [Outillages agricoles](#)

[Accueil](#) » [Produits](#) » [Motoculteur](#) » [Motoculteur 12HP](#)

Motoculteur | Tracteurs 4 roues | Instruments aratoires a quatre roues | Accessoires de motoculteur | Engrenage | Contactez-nous | Retour
ETW : États-Unis | France | Argentine | Allemagne | Japon | Royaume-Uni | Corée | Russie | Espagne | Vietnam | Brésil | Suisse | E.A.U. | Thaïlande | Pologne | Italie | Maroc | Malaisie | Portugal | Depot

[ETW CLOUD](#) | [VRC](#) | [RSS](#) | [SITEMAP](#) | [LEGAL](#)



www.upkarequipements.com