



## Motoculteur

Motoculteur 12HP

**Motoculteur 15HP**

Motoculteur 18HP

Contactez-nous

[Accueil](#) » [Produits](#) » [Motoculteur](#)

## Motoculteur 15HP



Motoculteur DF-15L



Motobineuse DF-15SL



Motoculteur DF-15KL



Motobineuse DF-15EL

### Motoculteur 15HP

Notre motoculteur 15HP est une version plus puissante que la version 12HP. Ce tracteur dispose aussi d'une fonction double et peut être empl comme traction et propulsion. Ce mécanisme simple et compact combine plusieurs avantages tels que des opérations faciles, une bonne fiabilité, une longue durée de vie, une large sortie de couple de puissance aussi bien qu'une bonne capacité de franchissement.

Comme la version 12HP, le motoculteur 15HP est aussi conçu pour une utilisation sur terrains humides, terrains secs, vergers, potagers et des terrains faiblement inclinés. Avec des attachements agricoles ou des accessoires, le motoculteur est utilisé pour le labourage, le binage, le hersage ainsi que la récolte, le forage, le creusement, le transport et d'autres. De plus, c'est un appareil communément utilisé comme source d'alimentation fixe pour le drainnage et l'irrigation en faible quantité, l'arrosage, le battage de grain, l'égrenage de coton, le fraissage de farine, le découpage de fourrage et plus.

### Spécifications techniques

Modèle	Unité	DF-15L	DF-15SL	DF-15KL	DF-15EL
Sans rotoculteur		360	363	378	384
Avec rotoculteur	kg	465	468	488	494
Poids de fonctionnement (avec rotoculteur)		505	508	523	529
Vitesse de rotation de l'arbre du motoculteur	rpm	188	188/300	188	188/300
Dimensions hors tout (L×l×H)	mm	2680×960×1250		2680×1030×1250	3180×960×1250
Nombre de lames	PCS	18		24	18
Largeur de fonctionnement du motoculteur	mm	600		800	600
Type de tracteur	Un essieu, double utilisation comme tracté ou propulsé				
Boîte de vitesse principale	(3+1)×2				
Vitesse de déplacement	km/h	1.5, 2.7, 4.4, 5.7, 10.2, 16.5		1.1, 4.1	
	Avant				
	Arrière				
Dimension de pneu	600-12				
Empattement	mm	800, 740, 640, 580 (Typiquement 800)			
Garde au sol	mm	182			
Rayon de braquage minimum	m	0.9 (sans rotoculteur)			
Modèle de moteur	S195N ZS195N				
Type de moteur	Mono cylindre horizontal, 4 temps, refroidissement à eau				
Cylindre × courses	mm	95 × 115			
Cylindrée totale	L	0.903			
Taux de compression	17.5:1				
Vitesse de rotation de vilebrequin	rpm	2000			
Sortie nominale	kW	10.2			
Consommation de carburant spécifique	g/kW. h	253.8			
Consommation d'huile de graissage spécifique	g/kW. h	≤2.72			
Méthode de refroidissement	A eau				

### Motoculteur 15HP

[Tracteur 4 roues](#) [Motoculteur](#) [Outillages agricoles](#)

[Accueil](#) » [Produits](#) » [Motoculteur](#) » [Motoculteur 15HP](#)

[Motoculteur](#) | [Tracteurs 4 roues](#) | [Instruments aratoires à quatre roues](#) | [Accessoires de motoculteur](#) | [Engrenage](#) | [Contactez-nous](#) | [Retour](#)

ETW : États-Unis | France | Argentine | Allemagne | Japon | Royaume-Uni | Corée | Russie | Espagne | Vietnam | Brésil | Suisse | E.A.U. | Thaïlande | Pologne | Italie | Maroc | Malaisie | Portugal | Depot

[ETW CLOUD](#) [VRC](#) [RSS](#) [SITEMAP](#) [LEGAL](#)



[www.upkarequipements.com](http://www.upkarequipements.com)