



Descriptions techniques:

Semi-remorque agricole tracté. Anneau d'attelage forge pivotant. Châssis en profilé UPN largement dimensionné. Caisson en tôle striée pliée renforcé. Porte arrière pivotant vers le haut. Basulement par vérin hydraulique télescopique commandé à partir du siège de conducteur.

Béquille de stationnement à vis. Essieu freiné actionné par levier à main lors du perçage. Eclairage, garde cycliste et frein d'inertie conforme au code de la route en INDE



Dimensions (mm) : 350 x 200 x 61

Essieu : Rigide fer rond de 89 mm (7CH-5TC-SS-005) shaft

Roulement moyeu : 32 212 intérieurs

32 211 extérieurs

Pneu : 9.00 x 16 -16 PR (2x2 roue)

Portière : avant démontable
arrière rabattable et démontable
latérales rabatables et démontables

Timon (L) : 1 400 mm

Diètre anneau d'attelage : 41 mm

Options :

- * Suspension à ressorts à lame
- * Roue de secours
- * Caisse à outils

Modeles :

| Modèle | Type | | | | |
|------------------|---------|------------|--------|------|----|
| Semi-remorque 3T | SRBA 3T | 225X180X63 | 750X16 | 1300 | 60 |
| Semi-remorque 4T | SRBA 4T | 275X180X53 | 900X16 | 1400 | 89 |
| Semi-remorque 5T | SRBA 5T | 350X200X61 | 900X16 | 1400 | 89 |

